



**ACESSÓRIOS SERIES S**

**LA CIMBALI**  
*coffee starts here*

## ACESSÓRIOS - SÉRIE S30/S20

# MILK COOLER BR9C

### MILK COOLER BR9C

- Frigorífico para leite com porta de vidro.
- Porta frontal bloqueável.
- Termóstato digital: Função LIGAR/DESLIGAR; temperatura do leite regulável
- Conserva até 4,2 litros de leite.



### Informações técnicas

Dimensões do produto Largura x Profundidade x Altura (mm)			220 x 512 x 446
Dimensões interiores Largura x Profundidade x Altura (mm)			160 x 190 x 280
Alimentação a	220-240V 50Hz (W)		



## ACESSÓRIOS - SÉRIE S30/S20

# UNIDADE REFRIGERADA

## Com Aquecedor de Chávenas

### UNIDADE REFRIGERADA

- Unidade refrigerada com compressor real.
- Preserva até 4 litros de leite.
- Termóstato digital: Função LIGAR/DESLIGAR; Leitura e regulação da temperatura do leite (+/- 0,1°).
- 2 prateleiras de aquecimento de chávenas.



### Informações técnicas

Largura x Profundidade x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Alimentação a	220-240V~ 50Hz (W)		360
Alimentação a	220V 60Hz (W)		360



## ACESSÓRIOS - SÉRIE S30/S20

# UNIDADE REFRIGERADA

### UNIDADE REFRIGERADA

- Unidade refrigerada com compressor real.
- Preserva até 8 litros de leite.
- Termóstato digital: Função LIGAR/DESLIGAR; Leitura e regulação da temperatura do leite (+/- 0,1°).



### Informações técnicas

Largura x Profundidade x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Alimentação a	220-240V~ 50Hz (W)		360
Alimentação a	220V 60Hz (W)		360



## ACESSÓRIOS - SÉRIE S30/S20

# AQUECEDOR DE COPOS

### AQUECEDOR DE COPOS

- Unidade elétrica de aquecimento de chávenas.
- Cestos de arame removíveis, onde armazenar as chávenas (sob pedido).
- Dimmer para controlar a temperatura.



### Informações técnicas

Largura x Profundidade x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Alimentação a	220-240V~ 50/60Hz (W)		230



## ACESSÓRIOS - SÉRIE S30/S20

# UNIDADE REFRIGERADA

## De Leite Dupla

### UNIDADE REFRIGERADA DE LEITE DUPLA

- Unidade refrigerada com compressor real.
- Preserva até 8 litros de leite.
- Termóstato digital: Função LIGAR/DESLIGAR; Leitura e regulação da temperatura do leite (+/- 0,1°).



### Informações técnicas

Largura x Profundidade x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Alimentação a	220-240V~ 50Hz (W)		360
Alimentação a	220V 60Hz (W)		360



## ACESSÓRIOS - SÉRIE S30/S20

# VERIFICADOR DE MOEDA

### VERIFICADOR DE MOEDA

- Este módulo é equipado com um validador de moedas para moedas de euro, placa de interface, fiação e trava de segurança.



### Informações técnicas

Largura x Profundidade x Altura (mm)			165 x 435 x 614
--------------------------------------	--	--	-----------------



ACESSÓRIOS - SÉRIE S30/S20

# TROCADORES DE MOEDA

## TROCADORES DE MOEDA

- Este módulo, equipado com uma placa "executiva", conexão e trava de segurança, é pré-equipado para o uso com trocadores de moeda.
- Os trocadores de moeda para completar o módulo devem ser comprados à parte.



### Informações técnicas

Largura x Profundidade x Altura (mm)

165 x 435 x 614



## LEGENDA

### CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO



ISO9001: Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.  
OHSAS18001: Zertifizierung des Arbeitsschutzmanagementsystems.  
ISO 14001: Umweltmanagement –Zertifizieru.

### CERTIFICAÇÕES DO PRODUTO E DE SEGURANÇA



Certificação e testes de segurança de produtos e componentes de consumo e industriais.



A marca UL-EU certifica que os produtos testados estão em conformidade com as normas Europeias (EN). A Marca aplica-se a componentes e produtos elétricos e eletrónicos destinados a serem utilizados na Europa.



A Marca D é uma marca de segurança, registada e fornecida pela UL-Demko.



Com a marca CE, a qual é obrigatória nos países membros da União Europeia, o fabricante declara que o produto individual está em conformidade com as regulamentações de segurança gerais nas diretivas de marcação CE.



A marca de conformidade Euro-asiática indica produtos que se encontram em conformidade com todas as regulamentações técnicas da União Aduaneira Euro-asiática. Os produtos marcados com EAC cumprem todos os requisitos das regulamentações técnicas correspondentes e passaram em todos os procedimentos de avaliação de conformidade.

### HIGIENE, SAÚDE E MEIO AMBIENTE



Certifica a qualidade higiénica das máquinas destinadas à produção de produtos alimentares e bebidas.



Todos os componentes da máquina em contacto com a água e vapor são sujeitos ao processo de revestimento Ruveco Teck, o qual reduz drasticamente o risco de libertação de metais nas bebidas fornecidas.



Certifica que o equipamento elétrico e eletrónico não contém níveis de chumbo, cádmio, mercúrio, crómio hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) e éteres difenílicos polibromados (PBDEs) acima do limite permitido legalmente.

### QUALIDADE NA CHÁVENA



Istituto Nazionale Espresso Italiano.

## **CONDIÇÕES DE VENDA**

### **LA CIMBALI**

- Produtos embalados em caixas de cartão normalizadas e entregues numa base FCA (Franco transportador),
- Via Archimede, 3 - Binasco (MI).
- Preços em euros.
- Válido a partir de janeiro de 2020.

### **NOTAS GERAIS**

- A instalação do descalcificador é obrigatória quando as máquinas são alimentadas com água com dureza superior a 8 graus franceses.
- Se a pressão exceder 6 bar (85,34 psi), é necessária a instalação de um redutor de pressão.
- A presente lista de preços invalida e substitui todas as edições anteriores.
- Opcional: componentes adicionais diretamente montados na fábrica.



Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso gli apparecchi presentati in questa pubblicazione.

**GRUPPO CIMBALI**

Via Manzoni, 17 - 20082

Binasco (MI) Italia

Tel. +39 02 900491

cimbali@gruppocimbali.com

gruppocimbali.com

**LA CIMBALI**  
*coffee starts here*